

MA MULTI ANCHOR CE7

rasina poliesterica cu certificat CE 410ml



PRET: 24 LEI / cartus +TVA

Este destinata a fi folosita pe majoritatea materialelor de constructii.

PIATRA

CARAMIDA

BCA



- **Certificare optiunea 7 ptr. fixarea barelor filetate in beton nefisurat**
- Imbinari impermeabile.
- Fara efect de expansiune permitand fixari apropiate de margini.
- Nu modifica aspectul materialului de baza (a suportului)
- Se poate utiliza ca adeziv de reparatie pentru elemente de beton

In support compact se utilizeaza cu otel galvanizat , otel inox .

In support cu goluri se utilizeaza cu mason de plastic pentru a evita scurgerea rasinii

Potrivit pentru solicitari medii si mari pe suport solid si cu goluri : piatra, beton, caramida compacta, sau cu goluri , BCA.

Este indicat pentru fixarea ramelor de ferestre si usi din lemn sau metal ,balustrade , sine , grilaje, accesorii sanitarea , tevi , balamale in lemn sau usi de aluminiu.

Caracteristici

- Utilizare cu pistol special de aplicare si amestecator static.
- Temperatura cartusului: intre +5 si +25C
- Temperatura betonului: intre +25c si +35C
- Temperatura de lucru a ancorei: intre -40 si +40C (max.+40C pe termen scurt si +24C pe termen lung)
- Temperatura de depozitare: intre +5C si +25C
- Termen de valabilitate: 18 luni ptr. cartusul de 410 ml
12 luni ptr. cartusul de 300 ml si 175ml

Consum indicativ de rasina (considerand umplearea a 2/3 din volumul gaurii)

Suport plin/compact

Bara filetata	dx h (mm)	Nr. de aplicatii / tub de rasina	
		410ml	310ml
M8	10x80	90	66
M10	12x90	56	41
M12	14x110	33	24
M16	18x125	18	13
M20	24x170	7	5
M24	28x210	4	3